



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Structure tubulaire bi-pieds.
 - . Renfort tubulaire soudé en partie basse.
 - . Barreaux tubulaires soudés sur la structure.
 - . Norme sécurité "enfant" (moins de 11 cm entre chaque barreau).
 - . À la base, perçages Ø 12 mm pour passage d'un fer à béton lors du scellement.
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Arceau barreaudé sur platines.
- . Arceau simple à sceller ou sur platines.
- . Arceau renforcé à sceller ou sur platines.
- . Arceau de bordure à sceller ou sur platines.

Options

- . Finition galvanisation avec passivation.
- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Nombre de barreaux	Diamètre barreaux*	Diamètre* (Dxép.)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
	6	48,3 x 2,9	48,3 x 2,9	1000 x 1200	900/1000	4012-A
	9			1500 x 1200		4012-C
	13			2000 x 1200		4012-E
	6	60,3 x 3,2	60,3 x 3,2	1000 x 1200		4013-A
	9			1500 x 1200		4013-C
	13			2000 x 1200		4013-E

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

