



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Structure tubulaire bi-pieds.
- . Renfort tubulaire soudé en partie basse.
- . Barreaux tubulaires soudés sur la structure.
- . Norme sécurité "enfant" (moins de 11 cm entre chaque barreau).
- . 2 Platines 100 x 100 x épaisseur 10 mm, avec 4 perçages Ø 10 mm pour passage des vis de fixation.

• **Fixation** : 8 vis/chevilles M8 (non fournies).

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Arceau barreaudé à sceller.
- . Arceau simple à sceller ou sur platines.
- . Arceau renforcé à sceller ou sur platines.
- . Arceau de bordure à sceller ou sur platines.

Options

- . Finition galvanisation avec passivation.
- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Nombre de barreaux	Diamètre barreaux*	Diamètre* (Dxép.)	Dimensions* (LxH)	Référence
	6	48,3 x 2,9	48,3 x 2,9	1000 x 1000	4012-G-1
	9			1500 x 1000	4012-I-1
	13			2000 x 1000	4012-K-1
	6	60,3 x 3,2	60,3 x 3,2	1000 x 1000	4022-A
	9			1500 x 1000	4022-C
	13			2000 x 1000	4022-E

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

