



• **Matériaux :** Acier apte à la galvanisation et bois.

• **Spécificités :**

- . Pieds tubulaires acier 101,6 x épaisseur 3,6 mm, platines Ø 200 x épaisseur 8 mm avec 4 perçages.
- . Structure de support en fer plat et tôle acier épaisseur 8 mm.
- . Assise, dossier et retours composés de 7 lames en bois 145 x épaisseur 35 mm. Lames extérieures avec angle arrondi.
- . Finition naturelle.
- . Assemblage des lames par des tirefonds de 30 x 5 mm.
- . Fixation sur platines, perçages Ø 14 pour le passage des vis.
- . Livré monté.

• **Fixation :** 8 vis/chevilles M12.

• **Traitement de surface des pieds :** Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition des pieds :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

• **Finition de l'assise et du dossier :** Sapelli naturel ou Robinier.

Autre modèle

- . Banquette Arial.

Options

- . Thermolaquage des piètements acier finition Akzo Nobel.
- . Pack de lattes pour SAV.



Le banc nécessite une fixation au sol impérative

Poids (kg)	Bois	Dimensions* (LxlxH)	Hauteur d'assise* (h)	Référence
75	Robinier	2000 x 660 x 815	500	61002-C
79	Sapelli naturel	2000 x 660 x 815	500	61002-D

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

