



• **Matériau** : Acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil tubulaire 50 x 30 mm.
- . Extrémités bouchées en tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
- . A la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Main courante en profil 70 x 30 mm.
- . Lisse basse et haute en profil 50 x 30 mm.
- . Croix en profil 30 x 20 mm.
- . Motif central : anneau Ø 101,6 x 30 x 3,6 mm.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

### Autres modèles

- . Atlantique 1 sur platines.
- . Atlantique 1 amovible simple.

### Options

- . Thermolaquage finition Akzo Nobel.
- . Motif central.

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
17	50 x 30 x 2	1000 x 1200	2112-A
21,5		1500 x 1200	2112-B
27		2000 x 1200	2112-C

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

