



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil 40 x 40 mm.
- . A la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Main-courante et lisse basse en profil 40 x 40 mm.
- . Lisse haute et croix en profil 40 x 20 mm.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C.

Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL.

Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Atlantique sur platines ou amovible.
- . Atlantique grillagée à sceller, sur platines ou amovible.

Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central.

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
10,50	800 x 1200	950	2032-G-1
12,00	1000 x 1200		2032-J-1
15,00	1500 x 1200		2032-H-1
20,00	2000 x 1200		2032-L-1

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

