



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Main-courante en profil tubulaire 30 x 30 mm.
 - . Montants en profil tubulaire 50 x 50 mm.
 - . Lisses et losange en profil tubulaire 30 x 30 mm.
 - . À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
 - . Croix en profil 20 x 20 mm.
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Charente sur platines.
- . Charente amovible.

Option

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
14,3	1000 x 1210	1000	2096-A
17,3	1500 x 1210	1000	2096-B
20,4	2000 x 1210	1000	2096-C

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

