



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil tubulaire 30 x 30 mm en partie haute, et 60 x 30 mm au 3/4 jonction soudée meulée avec pan coupé.
- . À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Main-courante en acier moulurée.
- . Renfort de main courante en profil 30 x 30 mm.
- . Lisses et croix en profil 30 x 30 mm.
- . Grillage, fil Ø 5 mm, maille de 100 x 50 mm.
- . Motif central : macaron Ø 85 mm avec empreinte et tôle protégée pluie.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

## Autres modèles

- . Croix de Saint André grillagée sur platines ou amovible.
- . Croix de Saint André à sceller.
- . Croix de Saint André sur platines.
- . Croix de Saint André amovible.

## Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central.
- . Crosse droite et/ou gauche.

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
17	840 x 1130		900
18,7	1000 x 1130	2003-B	
/	1500 x 1130	2003-C	
24,5	1640 x 1130	2003-D	
29,9	2000 x 1130	2003-E	

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

