



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil tubulaire, 50 x 50 mm.
Extrémités supérieures bouchées, en tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
À la base, perforages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Main-courante, lisses basse et haute en profil 40 x 40 mm.
- . Croix en profil 30 x 20 mm.
- . Motif central : anneau Ø 101,6 x 35 x 3,6 mm.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Essonne têtes plane sur platines.
- . Essonne têtes plane amovible.

Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central

Poids (kg)	Montants*	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
18	50 x 50 x 2	1000 x 1350	1100	2090-P
23,5		1500 x 1350		2090-Q
28		2000 x 1350		2090-R

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

