



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil tubulaire 40 x 40 cm.
- . À la base, perçages de 12 mm pour le passage d'un fer à béton lors du scellement.
- . Main-courante et lisse en profil 40 x 40 mm.
- . Croix en profil 25 x 25 mm.
- . Renforts verticaux en profil 40 x 40 mm.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle _____

- . Garonne sur platines

Options _____

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central.

Poids (kg)	Nombre de pied	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
19,5	4	1190 x 1250	1000	2007-K
19	2	1190 x 1250	1000	2007-O

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

