



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
  - . Montants en profil tubulaire 40 x 40 mm, un en amovible simple et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came.
  - . Serrure EMKA avec  $\Delta$  de 11 mm.
  - . Ouverture par clé  $\Delta$  de 11 mm (fournie).
  - . Extrémités supérieures bouchées, en tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
  - . Main-courante en 40 x 40 mm et lisses en profil 30 x 30 mm.
- **Fixation** : Fourreaux à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

### Autres modèles

- . Horizon 2 à sceller.
- . Horizon 2 sur platines.

### Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central.

Poids (kg)	Montants* (Dxd)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
11,5	40 x 40	500 x 1200	900	2091-W-2
13,5		1000 x 1200		2091-X-2
15,5		1500 x 1200		2091-Y-2

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

