



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil tubulaire 35 x 35 mm
- . Extrémités supérieures bouchées, tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
- . À la base, perforations de 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Main-courante et lisse basse en profil 35 x 35 mm.
- . Croix en profil 35 x 35 mm.
- . Grillage, fil Ø 5 mm, maille de 100 x 50 mm.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Rhône grillagée sur platines.
- . Rhône non grillagée à sceller ou sur platines.

Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
13	1000 x 1250	1200	2135-J
17,3	1500 x 1250		2135-K
21,9	2000 x 1250		2135-L

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

