



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil tubulaire.
- . Extrémités supérieures bouchées, avec une finition en pointe de diamant, tôle d'acier soudée, meulée et poncée.
- . À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Main-courante et lisses basse et haute en profil 40 x 40 mm.
- . Croix en profil 30 x 20 mm.
- . Motif central : anneau Ø 101,6 x 30 x 3,6 mm.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

**Autres modèles**

- . Soleil pointes de diamants sur platines.
- . Soleil pointes de diamants à sceller.

**Options**

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central.

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
	1000 x 1170	970	2092-C
	1500 x 1170		2092-I

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

