



- **Matériaux** : Acier apte à la galvanisation et aluminium.
- **Spécificités** :
 - . Barrière levante semi-automatique avec verin à gaz.
 - . Poteau principal constitué de 2 profils tubulaires 70 x 70 mm reliés entre eux par de la tôle soudée.
 - . Platine acier 360 x 360 x ép.8 mm avec 4 perçages de Ø 20 mm pour le passage des vis de fixation.
 - . **Lisse** : Lisse en aluminium anodisé Ø 80 mm, avec bandes réfléchissantes rouges.
 - . **Verrouillage** : Verrouillage position ouverte / fermée par une came actionnée par une poignée, verrouillage possible au choix entre 4 positions (tous en 90°), condamnation au choix par cadenas (en option), serrure intégrée dans le poteau avec clé Δ de 14 ou serrure à piston avec clé européenne.
 - . **Béquille oscillante** : Tube aluminium articulé, pied réglable en hauteur.
- **Fixation** : Sur platine.
- **Traitement de surface des poteaux** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition poteau** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte blanche. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- **Finition lisse et béquille** : Aluminium anodisé.

OPTIONS

- . Cadenas et clé type pompiers Δ de 11 ou 14 mm.
- . Clé Δ de 14 pour serrure intégrée.
- . Thermolaquage autres teintes RAL.
- . Kit de fixation pour pour barrière levante sur platine.

Poids (kg)	Longueur*	Hauteur* (H) Hors sol	Verrouillage	Référence
41,0	3000	950	Par cadenas	415.31VPB
44,0	4000			415.41VPB
47,0	5000			415.51VPB
54,0	6000			415.61VPB
50,0	7000			415.71VPB
41,0	3000		Serrure triangulaire	415.31FPB
44,0	4000			415.41FPB
47,0	5000			415.51FPB
54,0	6000			415.61FPB
50,0	7000			415.71FPB
41,0	3000		Serrure profilée à pistons	415.31ZPB
44,0	4000			415.41ZPB
47,0	5000			415.51ZPB
54,0	6000			415.61ZPB
50,0	7000			415.71ZPB
41,0	3000		Serrure triangulaire + serrure profilée à pistons	415.31FZPB
44,0	4000			415.41FZPB
47,0	5000			415.51FZPB
54,0	6000			415.61FZPB
50,0	7000			415.71FZPB

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

