



Détail serrure double commande à la galvanisation et aluminium.

Spécificités :

- . Barrière levante semi-automatique avec verin à gaz.
- . Poteau principal constitué de deux profils tubulaires 70 x 70 reliés entre eux par une tôle soudée.
- . Platine acier 360 x 360 x ép.8 mm avec 4 perçages de Ø 20 mm pour le passage des vis de fixation.
- . **Lisse** : Lisse en aluminium Ø 80 mm, thermolaquée blanche avec bandes réfléchissantes rouges.
- . Verin à gaz permettant la remontée de la lisse (après déverrouillage de la came).
- . **Verrouillage** : Verrouillage position ouverte/fermée dans le poteau principal par une came, actionnée par une poignée, condamnation au choix par cadenas (en option), clé Δ DIN 3223 ou serrure à piston avec clés européenne.
- . **Poteau de réception** : Tube acier 70 x 70 mm avec platine 220 x 220 x ép.8 mm, 4 perçages Ø 20 mm pour le passage des vis de fixation.

Fixation : Sur platines.

Traitement de surface poteaux : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition poteau principal et poteau de soutien : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte rouge. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Finition lisse : Aluminium thermolaqué blanc.

OPTIONS

- . Cadenas et clé type pompiers Δ de 11 ou 14 mm.
- . Clé Δ de 14 pour serrure intégrée .
- . Thermolaquage autres teintes RAL.
- . Kit de fixation pour barrière levante sur platine.
- . Poteau principal et poteau de soutien : Kit de 4 goujons, 4 écrous et 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Poids (kg)	Largeur de passage*	Hauteur* (H) Hors sol	Verrouillage	Référence
45,0	3000			950
48,0	4000	415.40VPB		
51,0	5000	415.50VPB		
54,0	6000	415.60VPB		
58,0	7000	415.70VPB		
45,0	3000	415.30FPB		
48,0	4000	415.40FPB		
51,0	5000	415.50FPB		
54,0	6000	415.60FPB		
58,0	7000	415.70FPB		
45,0	3000	415.30ZPB		
48,0	4000	415.40ZPB		
51,0	5000	415.50ZPB		
54,0	6000	415.60ZPB		
58,0	7000	415.70ZPB		
45,0	3000	415.30FZPB		
48,0	4000	415.40FZPB		
51,0	5000	415.50FZPB		
54,0	6000	415.60FZPB		
58,0	7000	415.70FZPB		

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

