



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Montants en profil tubulaire 30 x 30 mm en partie haute, et 60 x 30 mm au 3/4 Jonction soudée meulée avec pan coupé.
- . À la base perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Main-courante en acier moulurée, 40 x 10 mm.
- . Renfort de main courante en profil 30 x 30 mm.
- . Lisse en acier massif de 30 x 12 mm.
- . Croix en profil 18 x 18 x 2 mm.
- . Motif central : double rosace fonte.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C.

Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Croix de Saint André sur platines.
- . Croix de Saint André amovible.
- . Croix de Saint André grillagée à sceller, amovible ou sur platines.
- . Croix de Saint André florale à sceller ou sur platines.

Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Motif central.

Poids (kg)	Crosses	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol* (h)	Référence
19,1	Droite	640 x 1150	900	2019-I
23,4		1060 x 1150		2082-A
		1100 x 1150		2019-G
		1560 x 1150		2082-F
		2060 x 1150		2082-J
42	2140 x 1150	2019-O		
19,1	Gauche	640 x 1150		2019-N
23,4		1060 x 1150		2082-C
		1100 x 1150		2019-H
		1560 x 1150		2082-G
		2060 x 1150		2082-K
42	2140 x 1150	2019-M		
19,4	Droite et gauche	700 x 1150	2019-A	
23,7		1120 x 1150	2082-D	
		1160 x 1150	2019-B	
		1620 x 1150	2082-H	
		2120 x 1150	2082-L	
42,3	2200 x 1150	2019-C		

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

