



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Ossature en profils tubulaires 50 x 50 mm.
 - . À la base, percages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
 - . Lisses intermédiaires en profil 50 x 50 mm.
 - . Habillage en tôle épaisseur 3 mm avec perforations $\square$ de 10 x 10 mm.
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Azur sur platines.
- . Azur amovible.

Option

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
22,7	1000 x 1200	1000	2094-D
31,2	1500 x 1200	1000	2094-E
39,7	2000 x 1200	1000	2094-F

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

