



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Ossature en profils tubulaires 50 x 50 mm.
 - . 2 platines 100 x 100 x ép. 8 mm avec 2 x 4 perçages Ø 10 mm pour le passage des vis de fixation.
 - . Lisses intermédiaires en profil 50 x 50 mm.
 - . Habillage en tôle épaisseur 3 mm avec perforations □ de 10 x 10 mm.
- **Fixation** : 8 vis/chevilles M8 (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Azur à sceller.
- . Azur amovible.

Option

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
/	1000 x 1000	1000	2094-G
/	1500 x 1000	1000	2094-H
/	2000 x 1000	1000	2094-I

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

