



- **Matériau** : Fonte FGL 250.
- **Spécificités** :
  - . Monobloc.
  - . Tube de scellement.
- **Fixation** : à sceller.
- **Finition** : Primaire et polyuréthane RAL ou métallisation thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL.  
Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV..

## Option

- . Boitier d'amovibilité verrouillage par clé Δ de 11 mm.



Poids (kg)	Finition	Diamètre* (D)	Hauteur Totale* (H)	Scellement*	Références
25	Primaire et Polyuréthane	Ø 250	400	Ø 120 x 150	B-090004
25	Métallisation et Thermolaquage	Ø 250	400		B-090012
35	Primaire et Polyuréthane	Ø 300	450	Ø 140 x 150	B-091004
35	Métallisation et Thermolaquage	Ø 300	450		B-091012
50	Primaire et Polyuréthane	Ø 400	550	Ø 200 x 150	B-093004
50	Métallisation et Thermolaquage	Ø 400	550		B-093012
100	Primaire et Polyuréthane	Ø 600	750	Ø 210 x 150	B-094004
100	Métallisation et Thermolaquage	Ø 600	750		B-094012

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

