



• **Matériau :** Acier apte à la galvanisation et bois.

• **Spécificités :**

- . Structure en tôle pliée épaisseur 8 mm.
- . Assise composée de 19 lattes 700 x 110 x épaisseur 35 mm en bois.
- . Assemblage des lattes par des tirefonds de 30 x 5 mm.
- . Fixation sur platines, perçages Ø 14 pour le passage des vis de fixation.
- . Livrée montée.

• **Fixation :** 4 vis/chevilles M10 (non fournies).

• **Traitement de surface :** Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition des pieds :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes aux choix suivant notre nuancier Ral. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

• **Finition de l'assise et du dossier :** Pin traité à cœur classe IV, Sapelli naturel ou Robinier naturel.

Autres modèles

- . Banc Lagon avec ou sans accoudoirs.
- . Banquette Lagon.
- . Table pique-nique Lagon.

Options

- . Thermolaquage finition Akzo Nobel.
- . Pack de 19 lattes pour SAV.

Poids (kg)	Bois	Dimensions* (LxlxH)	Hauteur d'assise* (h)	Référence
144	Pin traité classe IV	1880 x 700 x 985	255	61006-A
144	Robinier naturel	1880 x 700 x 985	255	61006-B
146	Sapelli naturel	1880 x 700 x 985	255	61006-D

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

