



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Structure tubulaire en acier, avec extrémités bouchées par une tôle d'acier soudée et meulée.
- . 2 courbes à 90°.
- . Pieds en fer plat épaisseur 10 mm.
- . 2 platines en acier 80 x 80 x épaisseur 8 mm avec 4 perçages Ø 10 mm pour le passage de vis de fixation.

• **Fixation** : 8 vis/chevilles M8 (non fournies).

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Chasse-roues droit sur platines.
- . Chasse-roues 1 courbe sur platines.
- . Chasse-roues droit à sceller.
- . Chasse-roues 1 courbe à sceller.
- . Chasse-roues 2 courbes à sceller.

Options

- . Finition galvanisation avec passivation.
- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Diamètre* (Dxép.)	Dimensions* (LxH)	Référence
6,8	60,3 X 3,2	1000 x 185	5501-A
9,1		1500 x 185	5501-C
11,3		2000 x 185	5501-E

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

