



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Structure tubulaire en acier, avec extrémités bouchées par une tôle d'acier soudée et meulée.
 - . 2 pattes de scellement en acier 80 x épaisseur 20 mm pour les Ø 101,6 mm et 140 x épaisseur 20 mm pour les Ø 139,7 mm.
 - . 2 platines 100 x 100 mm pour le Ø 101,6 et 150 x 150 pour le Ø 139,7 épaisseur 8 mm avec 4 perçages pour le passage de vis de fixation.
- **Fixation** : sur platine 4 vis/chevilles (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle

- . Butoir à sceller.

Options

- . Finition galvanisation avec passivation.
- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Diamètre* (Dxép.)	Dimensions* (LxH)	Référence
20,7	101,6 x 3,6	1000 x 260	5524-I
25,0		1500 x 260	5524-K
29,4		2000 x 260	5524-M
27,6	139,7 x 4	1000 x 320	5525-I
34,3		1500 x 320	5525-K
41,3		2000 x 320	5525-M
7,5	76,1 x 3,2	1000 x 120	5534-E
10,5		1500 x 120	5534-F
13,5		2000 x 120	5534-H

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

