



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Corbeille vigipirate.
- . Platine murale en tôle acier 182 x 80 x épaisseur 4 mm, 4 perçages Ø 10 mm pour passage de vis de fixation.
- . Anneau support sac en tôle Ø 350 x épaisseur 2 mm, avec renforts tubulaires haut et bas Ø 20 mm.
- . Patère soudée avec cache "pince élastique".
- . Maintien du sac par câble élastique Ø 8 mm.

• **Fixation** : 4 vis/chevilles.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Jade à fixer sur candélabre.
- . Jade à fixer sur poteau existant.
- . Jade avec protège-pluie, à sceller ou sur platine.
- . Jade avec couvercle, à sceller ou sur platine.
- . Jade barreaudée à sceller.
- . Jade grillagée, à sceller ou sur platine.
- . Jade tri sélectif (doubles anneaux) à sceller.

Option

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Dimensions* (Hxl)	Référence
/	90 x 443	3001-E

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

100%
RECYCLABLE

15
ANS
GARANTIE
ANTI-CORROSION

GARANTIE
UV
RESISTANCE ALU

