



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Corbeille vigipirate aux normes handicapés.
- . Poteau Ø 76,1 mm tête plane en acier avec angles arrondis, soudée au corps du potelet, soudure meulée et poncée.
- . Anneau support sac Ø 400 mm constitué de deux tubes Ø 20 mm permettant le maintien du sac et le blocage de l'élastique.
- . Câble élastique Ø 8 mm.
- . Fût conique, trois anneaux Ø 12 mm et une platine de fond, renforcée par un fer plat vertical.
- . À la base du poteau, perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton lors du scellement.
- . Couvercle en tôle Ø 420 mm, épaisseur 3 mm, fixé par de la visserie en inox
- . Contenance : 70/75 litres

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Norman sans couvercle à sceller.
- . Norman sans couvercle sur platine.
- . Norman tête plane avec couvercle sur platine.

Option

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Diamètre du poteau* (Dxép.)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors préconisée* (h)	Référence
17	76,1 x 3,2	450 x 1300	930	3034-C

*Toutes les dimensions sont en millimètre.



AUX NORMES HANDICAPÉS

Répond aux nouvelles normes suivant
l'arrêté du 18 septembre 2012.
Applicable au 1^{er} Avril 2013.

