



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Corset en 2 éléments à assembler avec boulons M6 (fournis).
- . Structure en plats de 20 x 6 mm.
- . Cerclages bas, haut et intermédiaires en fer plat 20 x 6 mm.
- . 4 platines de fixation en tôle ép. 4 mm avec perçages oblongs pour réglage de positionnement sur la grille.
- . 4 contre platines avec visserie en Inox.

• **Fixation** : à boulonner sur la grille.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle

- . Bali à planter.

Options

- . Finition galvanisation avec passivation.
- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

NB : Adaptable seulement sur les grilles d'arbres de notre conception.

Poids (kg)	Diamètre* (D)	Hauteur totale* (H)	Référence
22,9	300 x 620	1800	6001-K
21,3	300 x 520	1800	6001-L

