



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Ensemble pieds et accoudoirs extérieurs en profil tubulaire 40 x 40 mm mécano soudé, soudures meulées et poncées.
 - . 6 lattes d'assise et 3 lattes de dossier en profil tubulaire 60 x 30 mm, soudés sur l'ossature.
 - . Platines 100 x 60 mm, avec perçages Ø 14 mm pour passage des vis de fixation.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M12 ou tiges de scellement.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Atlantide banc.
- . Atlantide mixte.
- . Atlantide fauteuil sans accoudoirs.
- . Atlantide banquette.
- . Atlantide assis debout.

Poids (kg)	Dimensions* (LxlxH)	Hauteur d'assise* (A)	Référence
27	650 x 595 x 783	410	60006-J

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

