



- **Matériau** : acier et acier inoxydable 304L.
- **Spécificités** :
 - . Corps et socle en acier épaisseur 3 mm.
 - . Écouloir inox 304 L épaisseur 5 mm.
 - . Fontaine aux normes handicapés.
 - . Robinet d'arrêt (antigel).
- **Fixation** : Par vis/cheville (non fournies).
- **Conditionnement** : sur palette.
- **Finition** : Corps et socle thermolaqué.
 - . Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL.
 - . Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
 - . Écouloir finition brossé.
- **Traitement de surface** : electrozinguage, revêtement de zinc pur d'une épaisseur d'environ 10 micromètres permettant de garantir nos produits contre la corrosion.

Poids (kg)	Hauteur* (H)	Dimension* (D)	Référence
/	1000	530	201-A

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

GARANTIE
UV
RÉSISTANCE AUX UV

GARANTIE
10 ANS
ANTICORROSION

100%
RECYCLABLE



AUX NORMES HANDICAPÉS

Répond aux nouvelles normes suivant
l'arrêté du 18 septembre 2012.
Applicable au 1^{er} Avril 2013.

