



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Grille en 2 éléments identiques.
- . Tôle épaisseur 8 mm renforcée sur le dessous par une ossature en fer plat acier de 30 x épaisseur 8 mm. Épaisseur totale 40 mm.
- . Motif découpé au laser.
- . Système de fixation des 2 éléments entre eux par une plaque métallique de 100 x 20 mm avec boulons M8.
- . Cadre angulaire en cornière acier 40 x 40 mm avec 4 pattes de scellement (finition galvanisée).

• **Fixation** : cadre à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, par cataphorèse.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

• **Autre modèle** _____

- . Grille d'arbre Ibiza ronde.

Option _____

- . Teinte finition AkzoNobel.



- . Pour un bon maintien sur le cadre, il est impératif que les 2 éléments de la grille soit fixés entre eux.
- . Circulation accidentelle pour véhicule léger inférieur à 3,5 T.

Poids (kg)	Nombre d'éléments	Dimensions* (LxL)	Passage d'arbre* (D)	Référence
109	2	1200 x 1200	600	70002-A
174,6	2	1500 x 1500	600	70002-B
223,6	2	1700 x 1700	600	70002-C

*Toutes les dimensions sont en millimètre.



AUX NORMES HANDICAPÉS

Répond aux nouvelles normes suivant
l'arrêté du 18 septembre 2012.
Applicable au 1^{er} Avril 2013.

