



FOURREAU AUX NORMES HANDICAPÉS

Arrêté du 15 janvier 2007.
Fente inférieure à 2 cm.



Fourreau d'amovibilité

- **Matériau** : Partie haute en fonte FGL, partie basse en tube acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Tête boule Ø 68 mm.
 - . Éléments haut et bas du corps du potelet manchonnés et soudés, soudure meulée et poncée.
 - . À la base, perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anticorrosion, cataphorèse .
- **Finition** : Grenailage et protection par polyzinc. Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Champs Élysées PMR à sceller ou amovible.
- . Champs Élysées amovible.

Poids (kg)	Diamètre* (D)	Dimensions* (H)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
/	60	1500	1100/1200	P-401
14		1200	900/1000	P-400

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

