



- **Composition :** Caoutchouc vulcanisé.
  - . Surface antidérapante striée et sablée permettant une parfaite adhérence, même en cas de pluie.
  - . Élément central de 500 x 350 x hauteur 50 mm.
  - . Éléments extrémités 250 x 350 x hauteur 50 mm (par deux).
  - . 4 réflecteurs de type "œil-de-chat" réfléchissants, intégrés dans chaque élément central permettant la visibilité de nuit.
- **Système de liaison intégré :** Permet une meilleure stabilité et résistance, les éléments du ralentisseur ne risquent pas de se séparer ou de se déplacer avec le temps.
- **Fixation :** tirefonds M12 x 150 mm et chevilles en plastique pur (fournies).
  - . 4 par élément central.
  - . 2 par élément extrémité.
- **Traitement :** La couche supérieure de nos ralentisseurs est constituée d'un mélange d'un caoutchouc pur et de pigments anti-UV.
- **Coloris :** Jaune et noir.
- **Qualité garantie :** Les ralentisseurs de mauvaise qualité se dégradent au fil du temps et vont parfois même jusqu'à se déchirer. Pour éviter cela, nous choisissons un caoutchouc souple et résistant pour la fabrication de nos ralentisseurs, ce qui leur confère une meilleure élasticité et tenue dans le temps!
- **Durabilité garantie :** Comme tous nos produits caoutchouc, nos ralentisseurs sont fabriqués en caoutchouc vulcanisé. La vulcanisation du caoutchouc augmente leur résistance et leur assure une parfaite tenue, même placés dans des zones à fort passage.
- **Conditionnement :** sur palettes.

Poids (en kg)	Produit	Référence
7	Ralentisseur	RDV-500
5,6	Embouts	EMB-2

*\*Toutes les dimensions sont en millimètre.*




