



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Poteaux en profil tubulaire Ø 101,6 x ép.3,6 mm.
 - . À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
 - . Barre d'appui en fer plat 120 x ép.12 mm angles arrondis, soudés sur les poteaux.
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C.
Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL.
Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle _____

. Bastia sur platines.

Option _____

. Thermolaquage finition AkzoNobel.

Diamètre* (ØD)	Dimensions* (L x l)	Hauteur totale* (H)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
101,6 x 3,6	1500 x 120	800	550	9012-A
*Toutes les dimensions sont en millimètre.				
  				

