



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
  - . Montants et lisse en profil tubulaire 40 x 40 mm.
  - . 2 platines en acier 100 x 100 x épaisseur 8 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation.
- **Fixation** : 8 vis/chevilles M10 (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

### Autre modèle

. Atlantide à sceller.

### Option

. Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Tôle signalétique	Dimensions* (HxL)	Référence
6,5	Sans	800 x 500	9047-G
8,0		800 x 1000	9047-I
7,0	Avec	800 x 500	9047-H
8,5		800 x 1000	9047-J

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

