



ACCESSIBLE HANDICAPÉS

- **Matériau :** Acier apte à la galvanisation et bois.
- **Spécificités :**
  - . Pieds en tôle pliée épaisseur 8 mm.
  - . Plateau composée de 5 lattes en bois 140 x épaisseur 68 mm.
  - . Entre chaque latte, une entretoise en acier Ø 60 x épaisseur 10 mm, galvanisée et thermolaquée.
  - . Assemblage du plateau par une tige filetée inox M16, écrou et rondelle Inox. Caches écrous teintés noirs.
  - . Fixation sur platines, perçages Ø 14 pour le passage des vis de fixation.
  - . Livré monté.
- **Fixation :** 6 vis/chevilles M12 (non fournies).
- **Traitement de surface des pieds :** Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition des pieds :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintés aux choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- **Finition du plateau :** Pin traité classe IV, Sapelli naturel.

## Autres modèles

- . Banc Lagon avec ou sans accoudoirs.
- . Banquette Lagon pieds excentrés.
- . Banquette Lagon pieds centraux.

## Options

- . Pack de 5 lattes pour SAV.
- . Thermolaquage finition Akzo Nobel (acier).

Poids (kg)	Plateau	Dimensions* (LxlxH)	Référence
161	Pin traité classe IV	2000 x 790 x 768	61102-D
166	Sapelli naturel	2000 x 790 x 768	61102-E

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

